

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 03MSHH-SXKD-2024:
Mua sắm vật tư, thiết bị KTAT và PCCN

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội khóa XV;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 15/12/2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy định phân cấp trong Tổng công ty Phát điện 1;

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-EVNGENCO1 ngày 17/4/2024 của Tổng Công ty Phát điện 1 Về việc giao kế hoạch SXKD-ĐTPT năm 2024 cho Công ty Thủy điện Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-TĐĐN ngày 18/01/2024 của Công ty Thủy điện Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 1 các gói thầu thuộc vốn SXKD điện năm 2024 - Công ty Thủy điện Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-TĐĐN ngày 02/5/2024 của Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu 03MSHH-SXKD-2024: Mua sắm vật tư, thiết bị KTAT và PCCN;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia xét thầu tại Tờ trình số 306/XT ngày 4/7/2024;

Theo đề nghị của Tổ thẩm định đấu thầu tại Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 265/TDDT ngày 07/07/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 03MSHH-SXKD-2024: Mua sắm vật tư, thiết bị KTAT và PCCN, với các nội dung như sau:

- **Tên dự toán mua sắm:** Các gói thầu vốn SXKD điện năm 2024- Công ty Thủy điện Đồng Nai;
- **Tên gói thầu:** 03MSHH-SXKD-2024: Mua sắm vật tư, thiết bị KTAT và PCCN;

- **Nhà thầu trúng thầu:** Công ty TNHH Thương Mại Vật Tư Phúc Khang;
- **Giá trúng thầu:** 503.941.200 đồng (đã bao gồm các loại thuế phí liên quan)
(Bằng chữ: Năm trăm lẻ ba triệu, chín trăm bốn mươi một nghìn hai trăm đồng)

(Chi tiết xem Phụ lục đính kèm.)

- **Nguồn vốn:** Vốn SXKD điện năm 2024 giao tại QĐ số 198/QĐ-EVNGENCO1 ngày 17/4/2024 của Tổng Công ty Phát điện 1
- **Loại Hợp đồng:** Trọn gói.
- **Thời gian thực hiện hợp đồng:** Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- **Bảo đảm thực hiện hợp đồng:** 3% giá trị Hợp đồng.

Điều 2. Giao cho Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Tài chính và Kế toán, Phòng Kỹ thuật và An toàn, phối hợp với các Phòng/ PX liên quan chịu trách nhiệm mời Nhà thầu đến hoàn thiện, ký kết và thực hiện hợp đồng với giá trị không vượt giá trúng thầu trên cơ sở đảm bảo chất lượng dịch vụ theo yêu cầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng các Phòng/Phân xưởng của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, KH.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Vĩnh

PHẠM VI CUNG CẤP VÀ BIỂU GIÁ CHI TIẾT
Gói Thầu 03MSHH-SXKD-2024: Mua sắm vật tư, thiết bị KTAT và PCCN;
(Phụ lục 1 đính kèm Quyết định số /QĐ-TĐĐN ngày /07/2024)

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
1	Khẩu trang hoạt tính	- Cấu tạo: + Lớp than hoạt tính: Thành phần là than cacbon hoạt tính 100% được ép chặt trong lớp vải để lọc các loại vi khuẩn, các hạt bụi rất nhỏ. Ngăn ngừa ảnh hưởng của các khí có hại tới đường hô hấp của người dùng một cách tuyệt đối. + Lớp sợi: Có tác dụng chống không khí bị ô nhiễm, tạo độ thoáng và không gây kích ứng da.	3M 8822 /3M /Việt Nam	Chiếc	30	52,500	1,575,000.0	8%	1,701,000.00		- Giấy chứng nhận hợp quy do cơ quan có chứng năng cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng
2	Kính hàn tự động	- Chất liệu: PP + LCD + PC. - Khung có thể điều chỉnh: hỗ trợ. - Độ sáng mờ: 3. - Độ sáng mờ: số 11. - Chống trầy xước: Hỗ trợ. - Tốc độ mờ: 5/10000 giây. - Cung cấp điện: bảng điều khiển năng lượng mặt trời. - Khối lượng tịnh: 90g.	TX-012 /Usafety /China	Chiếc	2	450,000	900,000.0	8%	972,000.00	6 tháng	- Giấy chứng nhận hợp quy do cơ quan có chứng năng cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng
3	Mặt nạ hàn tự động	- Vùng quan sát: 98x43mm - Trạng thái tối: Bóng có thể thay đổi, 9-13	Total TSP9103 /Total /China	Chiếc	1	1,050,000	1,050,000.0	8%	1,134,000.00	12 tháng	- CQ, HĐTM bản gốc hoặc bản sao y công chứng '- Giấy chứng nhận hợp quy do cơ quan có chứng năng cấp

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
											bản gốc hoặc bản sao y công chứng
4	Đèn pin sạc siêu sáng chống nước	- Đèn pin làm từ hợp kim Aluminum bền chống gỉ, chống nước, chống sốc. - Bóng đèn Led: tuổi thọ 100.000 giờ. - Thời gian sử dụng liên tục: 360 phút. - Pin 1800 mA - Thiết kế 3 chế độ chiếu sáng: Chiếu sáng cao, chiếu sáng thấp, chế độ nhấp nháy cảnh báo. - Kèm theo Pin sạc.	CREE Led XG-K6 – 5375 /Cree /China	Chiếc	8	600,000	4,800,000.0	8%	5,184,000.00	6 tháng	
5	Găng tay da thợ hàn	- Toàn bộ găng tay làm từ da chất lượng cao. - Sử dụng cho các công việc: cơ khí, hàn cắt. - Màu vàng cam. - Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 388.	Proguard PG-119-YLW / Proguard /Malaysia	đôi	2	600,000	1,200,000.0	8%	1,296,000.00	6 tháng	- CQ, HĐTM bản gốc hoặc bản sao y công chứng
6	Ứng cách điện trung thế	- Điện áp kiểm tra: 30000V/03 phút. - Điện áp sử dụng: 26500V. - Chiều dài: 455mm(17,91 inch). - Size: M, Độ dày: 2.9mm - Loại Yotsugi YS-112-01 - Cung cấp kết quả thử nghiệm xuất xưởng;	Yotsugi YS-112-01 /Yotsugi /Nhật Bản	đôi	4	5,325,000	21,300,000.0	8%	23,004,000.00	6 tháng	- CQ, HĐTM bản gốc hoặc bản sao y công chứng - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng - Giấy chứng nhận hợp quy do cơ quan có chứng năng cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng
7	Găng tay cách điện hạ thế	- Chất liệu: cao su - Màu sắc: nâu đỏ. - Chiều dài: 280mm (11.02 in) - Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000/JIS	Yotsugi 1000V /Yotsugi /Nhật Bản	đôi	4	1,125,000	4,500,000.0	8%	4,860,000.00	6 tháng	- CQ, HĐTM bản gốc hoặc bản sao y công chứng

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
		Q9001:2001. - Độ cách điện thử nghiệm: 5 KV / 3 phút. Độ cách điện sử dụng: 1000V. - Cung cấp kết quả thử nghiệm xuất xưởng;									'- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng - Giấy chứng nhận hợp quy do cơ quan có chứng năng cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng
8	Cuộn dây cảnh báo trắng đỏ	- Sử dụng làm rào chắn cảnh báo khu vực cấm vào, có sự nguy hiểm - Loại 1 lớp - Kích thước: Bản rộng 10cm, Chiều dài 100m - Lõi bằng nhựa - Màu sắc: Trắng đỏ - Trọng lượng 198 g - Vật liệu chế tạo là nhựa Poly có độ bền cao. - Bền với nắng, mưa. - Dùng được nhiều lần - Băng nhựa được cuộn trong rulô có tay cầm mang xách.	BB100 /Linh Anh /Việt Nam	cuộn	6	67,500	405,000.0	8%	437,400.00		
9	Dây đai an toàn bản lớn	- Cục giảm sóc: Hỗ trợ giảm sự thương tổn khi sử dụng dây đai an toàn. - Kích thước 15x3 mm. Chiều dài: 1500mm. - Dây thắt lưng: rộng 50mm, dài 1200mm - Móc kích thước lớn an toàn và chắc chắn. - Tải trọng: tới 600kg	HC-16F /Haru /Đài Loan	Cái	6	3,375,000	20,250,000.0	8%	21,870,000.00	12 tháng	- CO, CQ, HDTM bản gốc hoặc bản sao y công chứng - Giấy chứng nhận hợp quy do cơ quan có chứng năng cấp bản gốc hoặc

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
											bản sao y công chứng
10	Găng tay chống cắt	- Găng tay chống cắt. - Màu xám. - Làm từ chất liệu HPPE, Sợi Đắt Sét, Polyamide, Spandex giúp chống cắt. - Tiêu chuẩn EN 420: 2003 (LEVEL 5) EN388:2003 với cấp bảo vệ 4543 trong đó: Chịu mài mòn (0-4): cấp 4 Chống cắt (0-5): cấp 5 Độ bền rách (0-4): cấp 4 Chống đâm xuyên (0-4): cấp 3 Size: L	3M /Việt Nam	Chiếc	2	217,500	435,000.0	8%	469,800.00		- Giấy chứng nhận hợp quy do cơ quan có chứng năng cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng
11	Ồng nhôm đo khoảng cách	- Phạm vi đo: 3-600m - Độ phóng đại: 8X - Đơn vị lựa chọn: M, Y - Trường nhìn: 7 ° - Đo khoảng cách quét: Có - Đo khoảng cách Độ chính xác: ± 1.0M - Đo tốc độ Độ chính xác: ± 5km / H. - Đo chiều cao: Có - Phạm vi góc: ± 90 °. - Thị kính cỡ nòng: 16mm. - Khả năng chịu nước: IP54. - Chức năng đo: Khoảng cách, Tốc độ,	SW-600A /Sndway /China	Chiếc	2	3,000,000	6,000,000.0	8%	6,480,000.00	12 tháng	- CQ, HĐTM bản gốc hoặc bản sao y công chứng

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
		Chiều cao, Góc. - Sóng Laser dài: 905nm. - Kích thước: 104 x 76,5 x 41mm. - Trọng lượng: 180g.									
12	Xèng	- Xèng xúc cát PCCC. - Chiều dài tổng cộng 1,2m - Chiều dài cán 1m bằng tre hoặc gỗ. - Chiều rộng lưới 30cm và chiều dài lưới 25cm.	Linh Anh /Việt Nam	Chiếc	5	225,000	1,125,000.0	10%	1,237,500.00		
13	Cuốc	- Chiều dài tổng cộng 1,2m, - Chiều dài cán 1m - Cán bằng tre hoặc gỗ.	Linh Anh /Việt Nam	Chiếc	5	90,000	450,000.0	10%	495,000.00		

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
14	Bình bột chữa cháy 4kg	- Chất liệu vỏ bình: Thép Carbon không gỉ. - Chất chữa cháy: Bột ABC - Trọng lượng bột: 4 kg - Lượng bình: 5,5 kg - Áp suất hoạt động: 1,2 – 1,5 Mpa - Độ dày thân bình: 1mm - Chiều cao: 47cm - Đường kính: 13cm - Phần vỏ bình được làm từ thép carbon không rỉ, thân bình có dạng hình trụ, được sơn màu đỏ nổi bật để dễ nhận dạng. - Khí đẩy sẽ được nén trực tiếp trong bình và được hiển thị thông qua đồng hồ áp lực. - Phía trên miệng bình được gắn một cụm van xả cùng với khoá van và đồng hồ đo áp lực. (đồng hồ chỉ vạch xanh khi bình vẫn dùng ổn định, vạch đỏ khi cần kiểm tra lại và nạp, sạc lại bột trong bình và vạch vàng khi áp suất trong bình hơi cao, cần xả bớt) - Vòi và loa phun gắn liền với cụm van xả có thể tháo rời, thay thế dễ dàng - Có dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định phải được tra cứu phù hợp trên trang web của Cục cảnh sát PCCC: https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn)	MFZL4 /Dragon /Việt Nam	Bình	50	420,000	21,000,000.0	8%	22,680,000.00	12 tháng	- Giấy chứng nhận kiểm định của Cảnh sát PCCC - Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
15	Bình bột chữa cháy 8kg	- Chất liệu vỏ bình: Thép Carbon không gỉ. - Chất chữa cháy: Bột ABC - Trọng lượng bột bên trong 8kg - Trọng lượng toàn bình 11.5kg - Áp suất hoạt động: 1,2 – 1,5 Mpa - Chiều cao 570mm - Đường kính 170mm - Phần vỏ bình được làm từ thép carbon không rỉ, thân bình có dạng hình trụ, được sơn màu đỏ nổi bật để dễ nhận dạng. - Khí đẩy sẽ được nén trực tiếp trong bình và được hiển thị thông qua đồng hồ áp lực. - Phía trên miệng bình được gắn một cụm van xả cùng với khoá van và đồng hồ đo áp lực. (đồng hồ chỉ vạch xanh khi bình vẫn dùng ổn định, vạch đỏ khi cần kiểm tra lại và nạp, sạc lại bột trong bình và vạch vàng khi áp suất trong bình hơi cao, cần xả bớt) - Vòi và loa phun gắn liền với cụm van xả có thể tháo rời, thay thế dễ dàng - Có dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định phải được tra cứu phù hợp trên trang web của Cục cảnh sát PCCC: https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn)	MFZL8 /Dragon /Việt Nam	Bình	50	615,000	30,750,000.0	8%	33,210,000.00	12 tháng	- Giấy chứng nhận kiểm định của Cảnh sát PCCC '- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
16	Bình CO2 chữa cháy 5kg	- Công suất chữa cháy: A.55B - Sức chứa: 5±0.15 kg - Chiều cao: 54cm, đường kính 15cm - Hộp chất chữa cháy khí CO2 nguyên chất - Thời gian phun tiêu chuẩn: ≥ 30s - Phạm vi phun: ≥ 2m - Nhiệt độ hoạt động tốt nhất: 20- 60 °C - Áp suất vận hành: 15Mpa - Thử nghiệm qua nước: 22.5Mpa - Quy cách: 1 bình/ thùng - Trọng lượng tổng: ~ 17kg, trọng lượng khí CO2 = 5kg - Có dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định phải được tra cứu phù hợp trên trang web của Cục cảnh sát PCCC: https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn)	MT5 /Dragon /Việt Nam	Bình	20	1,132,500	22,650,000.0	8%	24,462,000.00	12 tháng	- Giấy chứng nhận kiểm định của Cảnh sát PCCC '- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
17	Bình CO2 chữa cháy 3kg	- Hiệu quả phun: ≥8 s. - Phạm vi phun: ≥1.5m - Áp suất vận hành: 2 Mpa - Trọng lượng khí 3kg, trọng lượng cả bình ~ 10kg - Loại khí CO2 - Có dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định phải được tra cứu phù hợp trên trang web của Cục cảnh sát PCCC: https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn)	MT3 /Dragon /Việt Nam	Bình	5	787,500	3,937,500.0	8%	4,252,500.00	12 tháng	- Giấy chứng nhận kiểm định của Cảnh sát PCCC '- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
18	Dây loa phun cho bình khí chữa cháy xách tay MT5	- Dây loa phun được dùng cho sản phẩm bình chữa cháy MT5 đây là loại bình chữa cháy cầm tay có trọng lượng trung bình khoảng 14kg, khoảng cách phun từ 0 – 3m. - Vòi loa có tay cầm để thao tác chữa cháy.	MT5 /Dragon /Việt Nam	Chiếc	10	195,000	1,950,000.0	10%	2,145,000.00		- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
19	Dây loa phun cho bình khí chữa cháy xe đẩy MT24	- Được dùng cho sản phẩm bình chữa cháy MT24 đây là loại bình chữa cháy có bánh xe đẩy có trọng lượng trung bình khoảng 98kg, khoảng cách phun từ 0 – 8m. - Vòi loa có tay cầm để thao tác chữa cháy.	MT24 /Dragon /Việt Nam	Chiếc	3	690,000	2,070,000.0	10%	2,277,000.00		- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
20	Vòi cho bình bột chữa cháy xe đẩy MFTZ35	- Chất liệu: Nhựa. Được dùng để nối với bình chữa cháy xe đẩy 35Kg, T35, MFZ35, MFZL35 ABC và để định hướng phun cho người chữa cháy.	MFTZ35 /Dragon /Việt Nam	Chiếc	2	600,000	1,200,000.0	10%	1,320,000.00		- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
21	Ống nước cứu hỏa D65	- Khớp nối: 65mm - Chiều dài (m): 20 m - Ngàm nối: Ngàm nối nhanh khớp ngoài - Chất liệu/ Màu sắc: Polyester Yarn / Trắng - Áp xuất làm việc: 1.6Mpa - Đường kính: DN65. - Có dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định phải được tra cứu phù hợp trên trang web của Cục cảnh sát PCCC: https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn)	VJ65-20/16 /Dragon /Việt Nam	Cuộn	20	795,000	15,900,000.0	10%	17,490,000.00	12 tháng	- Giấy chứng nhận kiểm định của Cảnh sát PCCC '- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bán gốc hoặc bản sao y công chứng.

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
22	Mũ chữa cháy	- Đáp ứng yêu cầu thông tư 48/2015/TT-BCA - Kiểu dáng: Theo mẫu số 03 thông tư 48/2015/TT-BCA - Cấu tạo, chất liệu: + Thân mũ làm bằng nhựa ABS tổng hợp, kích thước 296x237x183 mm, bề dày 04 mm, chịu va đập; + Phía trên đỉnh mũ có lớp vỏ xương sống vuông chạy từ trước ra sau, hai bên thân mũ có cấu tạo lồi ra để bảo vệ tai. + Phía trước mũ có kính bảo vệ bằng nhựa Polycarbonate (PC) không màu, bề dày 02 mm, giúp cản bụi, gió, hơi nóng khi chữa cháy. + Bên trong thân mũ có lớp xốp bảo vệ bằng chất polystyren dày 20 mm để làm giảm lực va chạm; lớp lót bằng sợi poly dày 02 mm; + Quai đeo và khóa làm bằng sợi tổng hợp và nhựa Acetic có sức chịu tải, giúp giữ cố định mũ vào đầu khi di chuyển; có thiết bị tăng giảm cỡ đầu để tăng giảm chu vi vòng đầu khi sử dụng. - Màu sắc: Đỏ. - Có dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem C22kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định phải được tra cứu phù hợp trên trang web của Cục cảnh sát PCCC: https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn)	An Trần /Việt Nam	Chiếc	20	240,000	4,800,000.0	8%	5,184,000.00		- Giấy chứng nhận kiểm định của Cảnh sát PCCC '- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
23	Quần áo chữa cháy	- Đáp ứng yêu cầu thông tư 48/2015/TT-BCA - Kiểu dáng: Theo mẫu số 01, mẫu số 02 thông tư 48/2015/TT-BCA - Áo chữa cháy: + Kiểu dài tay; cổ bẻ, ve cổ chữ K, phía dưới bên phải cổ áo có 01 chiếc cúc, đường kính 22 mm; áo có dây đai gắn cố định bên cổ trái và gắn băng gai bên cổ phải; + Thân trước hai bên ngực áo có 02 túi bỏ coi, có lót túi bên trong; khóa áo kéo thẳng đứng nằm ẩn phía bên trong, chỉ nhìn thấy đường may bên ngoài; nẹp áo có một hàng cúc 05 chiếc, đường kính 22 mm, cài nằm ẩn phía bên trong; từ trước ra sau thân áo có 02 dải phản quang nằm cách nhau 05 cm, mỗi dải phản quang có vạch màu xanh nằm giữa nền màu xám khô rộng 05 cm; gấu áo bẻ cuộn 02 cm; + Tay áo có 01 dải phản quang vạch màu xanh nằm giữa nền màu xám khô rộng 05 cm; cùi chỏ tay áo có 01 lớp vải đệm bên trong; gấu tay áo có 02 lớp, bẻ cuộn 02 cm. - Quần chữa cháy: + Kiểu quần dài, ống rộng; cạp quần rộng 4,5 cm, có thun co giãn hai bên hông và 06 vắt xăng; cửa quần có khóa kéo theo chiều thẳng đứng, có cúc cài nằm ẩn phía bên trong; + Thân trước quần có 02 túi chéo đắp nổi; bên phải trước ống quần phía gần đầu gối có 01 túi hộp; hai bên đầu gối quần có đệm lót; từ trước ra sau hai bên ống quần có 01 dải phản quang vạch màu xanh nằm giữa nền màu xám khô rộng 05 cm; gấu quần bẻ	An Trần /Việt Nam	Bộ	40	315,000	12,600,000.0	8%	13,608,000.00		- Giấy chứng nhận kiểm định của Cảnh sát PCCC '- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.

[illegible]

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
24	Găng tay chữa cháy	- Đáp ứng yêu cầu thông tư 48/2015/TT-BCA - Kiểu dáng: Theo mẫu số 05 theo thông tư 48/2015/TT-BCA - Cấu tạo, chất liệu: + Loại găng tay dài, xỏ kín năm ngón tay, từ trước ra sau cổ tay có băng thun co giãn; bên trong găng tay có phủ lớp chất chống trượt. + Găng tay được làm bằng chất liệu Polyeste/cotton (65/35± 3%). - Màu sắc: Vàng (pantone 15-1132 TPX). - Có dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định phải được tra cứu phù hợp trên trang web của Cục cảnh sát PCCC: https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn)	An Trần /Việt Nam	Chiếc	40	60,000	2,400,000.0	8%	2,592,000.00		- Giấy chứng nhận kiểm định của Cảnh sát PCCC '- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
25	Ủng chữa cháy	- Đáp ứng yêu cầu thông tư 48/2015/TT-BCA - Kiểu dáng: Theo mẫu số 04 thông tư 48/2015/TT-BCA - Cấu tạo, chất liệu: + Ủng cao cổ, thân ủng đứng và đúc liền đế, chống thấm nước; mũi ủng tròn, có miếng lót kim loại bên trong bảo vệ mũi bàn chân; bên trong thân ủng có lớp vải chuyên dùng chống trượt, bám dính vào thành ủng; + Cổ ủng, mũi ủng, các gờ sau của ủng có gân và chỉ viền xung quanh; + Đế ủng đúc, dày 05 cm, có vân nổi hình răng cưa tăng độ ma sát. + Ủng được làm bằng nhựa PVC hoặc cao su nhân tạo. - Màu sắc: Thân ủng màu xám, đế màu đỏ. - Có dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định phải được tra cứu phù hợp trên trang web của Cục cảnh sát PCCC: https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn)	An Trần /Việt Nam	Đôi	40	180,000	7,200,000.0	8%	7,776,000.00		- Giấy chứng nhận kiểm định của Cảnh sát PCCC '- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
26	Mặt nạ lọc độc	- Mặt nạ chống khói thoát hiểm đáp ứng theo QCVN 10:2012/BLĐTBXH. - Có chứng nhận Kiểm định hợp quy có mã QR để công an PCCC có thể tra cứu được giấy tờ trên zalo. - Vật liệu phần đầu: Aramid định lượng 150g/m2 phủ nhôm chịu nhiệt chống cháy. - Có đường phản quang vùng trước trán và sau đầu để lính cứu hộ dễ dàng phát hiện trong môi trường đầy đặc khói. - Mặt nạ: Silicon cao su mềm màu đỏ không mùi - Phin lọc: Màu đỏ, có nhiều lỗ thông khí trên phin lọc. Gồm các lớp lọc canister, lớp lọc khói thuốc lá, lớp lọc carbon catalyzer sợi siêu mịn để ngăn chặn khói, chất độc, sương mù, carbon monoxide và xyanua độc hại. - Thời gian sử dụng trong khói đặc: 30 phút, trong khói loãng: 60 phút.	KT-40 /Fire Kill /Trung Quốc	Chiếc	15	150,000	2,250,000.0	8%	2,430,000.00		- Giấy chứng nhận hợp quy do cơ quan có chứng năng cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng '- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
27	Đèn pin	- Độ sáng 200 lm. - Chống nước IPX4.	SP35 /SOFIRN /China	Chiếc	7	1,050,000	7,350,000.0	10%	8,085,000.00		
28	Đầu dò nhiệt địa chỉ	- Loại đầu dò địa chỉ. - Nhiệt độ làm việc: 20°C - 38°C - Độ ẩm: 10% - 93% RH - Nhiệt độ cảnh báo: 57°C - Điện thế: 15 – 32 V DC - Dòng điện chế độ chờ: 300μA - Dòng cực đại LED: 6.5mA - Tiêu chuẩn UL, FM - Có dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định phải được tra cứu phù hợp trên trang	FST-851 /Notifier /China	cái	30	2,325,000	69,750,000.0	10%	76,725,000.00		- Giấy chứng nhận kiểm định của Cảnh sát PCCC '- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
		web của Cục cảnh sát PCCC: https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn)									thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
29	Đầu dò khói địa chỉ	- Loại báo khói địa chỉ. - Phạm vi độ ẩm hoạt động: 10 đến 93% độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) - Nhiệt độ làm việc: đến 48 ° C - Phạm vi điện áp hoạt động: 15 đến 32VDC - Dòng chờ tối đa: 200μA tại 24VDC (không liên lạc) - Dòng báo động tối đa (bật LED): 7mA tại 24 VDC - Thiết kế đèn Led với 2 chế độ màu đỏ và xanh Có dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định phải được tra cứu phù hợp trên trang web của Cục cảnh sát PCCC: https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn)	FSP-851 /Notifier /China	cái	30	2,025,000	60,750,000.0	10%	66,825,000.00		- Giấy chứng nhận kiểm định của Cảnh sát PCCC '- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
30	Nút nhấn báo cháy	- Điện trở EOL 10kΩ. - Điện áp hoạt động 16 ~ 32V DC - Dòng điện báo động 6mA - Dòng điện cố định 650 ~ 850uA - Nhiệt độ 0°C ~ +50°C - Vật liệu Nhựa chống cháy - Màu sắc Màu đỏ - Loại có nắp. - Có dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định phải được tra cứu phù hợp trên trang web của Cục cảnh sát PCCC: https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn)	Lih-0817 /Horing /China	Cái	20	375,000	7,500,000.0	10%	8,250,000.00		- Giấy chứng nhận kiểm định của Cảnh sát PCCC '- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
31	Lăng phun D65	- Lăng phun chữa cháy kiểu A hay còn gọi là lăng phun D65. - Sản phẩm được làm từ hợp kim nhôm, Bề mặt sản phẩm được xử lý oxi hóa, đánh bóng. - Đường kính đầu vào: D65mm - Đường kính đầu phun: 16 ± 0.2 mm - Có dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định phải được tra cứu phù hợp trên trang web của Cục cảnh sát PCCC: https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn)	Lăng phun D65 /Dragon /Việt Nam	cái	30	157,500	4,725,000.0	10%	5,197,500.00		- Giấy chứng nhận kiểm định của Cảnh sát PCCC '- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
32	Đầu trụ chữa cháy 2 cửa D65	- Đầu trụ chữa cháy ngoài nhà 2 cửa D65 - Loại chữ Y - Ngõ ra: 2xDN65 - Áp suất làm việc: PN10	Đầu trụ chữa cháy 2 cửa D65 /Dragon /Việt Nam	Cái	2	1,950,000	3,900,000.0	10%	4,290,000.00		- Giấy chứng nhận kiểm định của Cảnh sát PCCC '- Giấy xác

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
		- Chất liệu: Gang cầu, sơn đỏ. - Tay van sơn màu vàng. - Lắp vào thân trụ ống D100 - Có dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định phải được tra cứu phù hợp trên trang web của Cục cảnh sát PCCC: https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn)									nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
33	Đèn chiếu sáng sự cố	- Đèn chiếu sáng khẩn cấp 6W - Thời gian sạc: 20 giờ - Thời gian sử dụng: 3 giờ - Nguồn 220VAC - Sạc: tự động. - Có dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định phải được tra cứu phù hợp trên trang web của Cục cảnh sát PCCC: https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn)	EML /MPE /Việt Nam	cái	30	765,000	22,950,000.0	10%	25,245,000.00		- Giấy chứng nhận kiểm định của Cảnh sát PCCC - Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
34	Đèn exit	- Loại 2 mặt, không mùi tên. - Nền xanh lá, chữ trắng. - Điện áp nguồn vào: AC 220V, 50Hz - Công suất: 2,2W - Dung lượng pin: 400 mAh - Chiều sáng dự phòng: 3 giờ - Thời gian nạp đầy: 20 giờ - Kích thước (DxRxC): 370x25x202 mm - Có dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định tương ứng (Tem kiểm định/ Giấy chứng nhận kiểm định	D CD01 40x20/2.2 W /Rạng Đông /Việt Nam	cái	30	661,500	19,845,000.0	10%	21,829,500.00		- Giấy chứng nhận kiểm định của Cảnh sát PCCC - Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
		phải được tra cứu phù hợp trên trang web của Cục cảnh sát PCCC: https://tracuu.canhsatpccc.gov.vn)									thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
35	Loa phát thanh cầm tay	- Nguồn điện R6P (AA) × 8 (12V DC) - Công suất ra 6W - Công suất tối đa 10W - Thời gian sử dụng pin: xấp xỉ 14 giờ - Phạm vi nghe rõ: xấp xỉ 250m - Âm còi báo: Còi huyết - Vỏ: Nhựa ABS - Kích thước 160(R) × 256(C) × 260(S)mm - Trọng lượng 650g.	ER-520W /TOA /China	Chiếc	1	1,920,000	1,920,000.0	8%	2,073,600.00	12 tháng	
36	Thang nhôm rút đơn	- Kích thước: 50x11x114cm - Chiều cao tối đa: 7.0m - Chiều cao rút gọn: 1.1m - Có thanh cân bằng phía dưới chân thang. - Trọng lượng: 18 kg - Số bậc: 16 bậc - Khoảng cách bậc: 47cm. - Độ dày nhôm: 1,3 - 1,5mm - Tải trọng 300kg. - Đạt tiêu chuẩn EN131.	SK700 /SUMIKA /China	Cái	1	4,200,000	4,200,000.0	10%	4,620,000.00	6 tháng	
37	Thang nhôm rút đôi.	- Chiều cao chữ A: 1.9m (Gấp chứa A) - Chiều cao chữ I: 3.8 m (Duỗi thẳng) - Trọng lượng: từ 10.9 kg – 15 kg - Tải trọng: 150kg.	AI3.8 /NIKITA /China	Cái	1	3,525,000	3,525,000.0	10%	3,877,500.00	12 tháng	
38	Mặt nạ phòng độc cách ly có bình dưỡng khí	- Trọng lượng bình rỗng: 16kg - Kích thước hộp đóng gói: 75x46x29cm - Chất liệu: Thép cường độ cao	RHZK-16374 /JIANGSU	Bộ	1	10,050,000	10,050,000.0	8%	10,854,000.00	12 tháng	- CQ, HĐTM bản gốc hoặc bản sao y công chứng

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
		- Bình thờ: 6 lít - Lượng không khí: 1800lít - Thời gian thờ liên tục: 60 phút thì nạp khí - Có thể sử dụng được nhiều lần (tuổi thọ 10 năm) - Dễ dàng tháo rời để nạp khí - Áp suất: 30Mpa. - Bình thờ có kiểm định về an toàn.	/Trung Quốc								'- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
39	Rìu cứu nạn	- Vật liệu lưỡi rìu: Thép cacbon 85Mn cường độ cao được tôi kỹ và đánh bóng. - 2/3 bề mặt lưỡi rìu được sơn chống cháy màu đỏ, 1/3 là lưỡi trắng. - Phần lưỡi trắng có phủ cao su bảo vệ. - Lưỡi rìu có 1 móc nhọn ở phía trên để phá cửa kính (móc nhọn này giúp phân biệt giữa rìu cứu hỏa và rìu thông thường) - Cán rìu: Bề mặt gỗ cứng được sơn chịu nhiệt màu đỏ ở phía đuôi cán. - Trọng lượng: 2.0kg/chiếc - Chiều dài cán rìu: 90cm	Dragon /Việt Nam	Chiếc	5	570,000	2,850,000.0	10%	3,135,000.00		- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
40	Xà beng	- Xà beng dụng cụ phá dỡ thoát hiểm. - Chất liệu thép các bon cường độ cao. - Chiều dài 100cm. - Thiết kế 1 đầu nhọn, 1 đầu dẹp.	Bảo Ngọc /Việt Nam	Chiếc	3	420,000	1,260,000.0	10%	1,386,000.00		- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
41	Búa tạ	- Thép cacbon cường độ cao. - Nặng 5 kg. - Cán dài 50 cm.	Bảo Ngọc /Việt Nam	Chiếc	3	450,000	1,350,000.0	10%	1,485,000.00		- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
42	Búa nhỏ	- Đầu búa được làm bằng thép đúc (thép carbon) - Trọng lượng 0,5kg - Tay cầm bằng sợi, phủ cao su	EDL5002 /Deli /Việt Nam	cái	4	180,000	720,000.0	10%	792,000.00		
43	Túi sơ cứu loại A	- Thành phần Theo Thông tư số 19/2016/TT- BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. - Kích thước: 35 cm x 22 cm x 22 cm - Hạn sử dụng thuốc sơ cứu bên trong tối thiểu 24 tháng. - Màu: Đỏ	Nhân Phát /Việt Nam	Túi	2	1,350,000	2,700,000.0	8%	2,916,000.00		- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
44	Bộ đàm cầm tay	- Sử dụng băng tần UHF trong dải tần số từ 400MHz đến 470MHz để liên lạc. - Có khả năng chống nước chống bụi IP55. - Công suất phát từ 500mW đến 5W tùy theo khu vực. - Hệ thống 256 kênh với 73 kênh mã hóa CTCSS và 208 kênh mã hóa DCS. - Sử dụng kết nối không dây giữa hai máy để sao chép tần số. - Chế độ thoại rảnh tay VOX. - Chế độ quét kênh tự động.	TTI TX-130U IP55 /TTI /China	Chiếc	4	4,050,000	16,200,000.0	10%	17,820,000.00	12 tháng	

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
		- Báo mức pin ngay trên màn hình. - Sử dụng pin li-ion cho thời gian sạc nhanh, tuổi thọ pin lâu. - Sử dụng máy tính để lập trình, cài đặt tần số và nhiều thiết lập khác cho máy bộ đàm.									
45	Áo phao cứu sinh	- Chất liệu: Vải Oxford, bọt EPE. - Màu sắc: cam. - Vật liệu phao: Bọt EPE. - Chất liệu vỏ: Vải dệt Oxford. - Kích thước: XL. - Tiêu chuẩn: CE / ISO9000. - Độ nổi: 75N.	APCS-626125 /Nhật Quang /Việt Nam	Cái	6	142,500	855,000.0	8%	923,400.00		
46	Dây cứu nạn, cứu hộ	- Cuộn dây: Vỏ ngoài bằng lụa Dupont, bên trong lõi có 6 sợi dây thép liên kết với nhau. - Có móc thép chịu lực carabinar có vít vặn Đường kính dây 12mm - Đường kính lõi thép: 4mm - Tải trọng tối đa: 150kg - Chịu lực kéo: 700kg. - Chiều dài tiêu chuẩn: 30m - Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 2-7s. - Chịu được nhiệt độ tối đa 500 độ C. - Ván dây màu xanh đậm. - Có tem kiểm định an toàn.	RL3 /Nhân Phát /Việt Nam	Bộ	4	2,025,000	8,100,000.0	8%	8,748,000.00		- CQ, HĐTM bản gốc hoặc bản sao y công chứng - Giấy chứng nhận hợp quy do cơ quan có chứng năng cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng
47	Căng cứu thương	- Căng cứu thương có túi đựng màu cam - Kích thước: (L×W×H) 186×51×17cm - Kích thước khi gấp: (L×W×H) 112×51×10cm - Trọng lượng: 6Kg	C627-02 /Nhân Phát /Việt Nam	Chiếc	1	2,400,000	2,400,000.0	8%	2,592,000.00		- CQ, HĐTM bản gốc hoặc bản sao y công chứng

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
		- Trọng tải: >160 kg - Bao đựng cangk: có quai xách đã bao gồm 1 cái - Dây an toàn: đã bao gồm 2 cái									
48	Rựa phát	- Lưỡi dao được làm bằng thép cứng, cán dao bằng gỗ. - Chiều dài lưỡi: 30 cm. - Chiều dài cán: 40cm, - Mũi quắm chuyên dụng. - Màu sắc cán: Màu đỏ.	Bảo Ngọc /Việt Nam	cái	4	270,000	1,080,000.0	10%	1,188,000.00		
49	Tủ đựng thiết bị chữa cháy	- Kích thước 500x700x220 mm - Vỏ dày 1,2mm - Sử dụng đựng thiết bị PCCC - Màu đỏ. - Cửa tủ có mặt kính trong suốt quan sát, in chữ PCCC.	Linh Anh /Việt Nam	Cái	2	345,000	690,000.0	10%	759,000.00		- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
50	Biển nơi để bình chữa cháy	- Ghi chữ “Nơi để bình chữa cháy” - Nền màu đỏ, chữ vàng - Kích thước 12x30cm	Linh Anh /Việt Nam	Cái	60	120,000	7,200,000.0	10%	7,920,000.00		- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
51	Kệ đựng 2 bình chữa cháy bằng nhựa	- Chất liệu: nhựa - Kích thước chiều cao: 7cm - Kích thước chiều ngang: 40cm - Kích thước chiều rộng: 20cm - Tính khả dụng: đựng 2 bình chữa cháy cầm tay - Mặt trước: dán decal chữ PCCC và	Linh Anh /Việt Nam	Cái	50	142,500	7,125,000.0	10%	7,837,500.00		- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị cung cấp theo quy định và hợp

STT	Tên vật tư & Quy cách	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/Xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá trước thuế	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT	Thành tiền	Thời gian bảo hành	Tài liệu kèm theo
		hotline pccc 114 - Độ dày nhựa: 4mm.									đồng thương mại bản gốc hoặc bản sao y công chứng.
	Giá trị trước thuế						461,692,500				
	Thuế GTGT (8% + 10%)						42,248,700				
	Tổng cộng						503,941,200				

(Đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến kho văn phòng Công ty thủy điện Đồng Nai 254 Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm đồng)

* **Ghi chú:** Chứng nhận xuất xứ (CO) do Phòng thương mại nước sở tại cấp.